

bibliotheca Tattle-Tape™ gate

altamente segura, estilo superior



Este sistema de segurança se integra perfeitamente com a decoração de sua biblioteca, mantendo seu acervo totalmente seguro usando a mais recente tecnologia DSP. Projetado para uso com Etiquetas de segurança Tattle-Tape™, este sistema detecta todas as etiquetas EM em qualquer orientação. Além de permitir o uso de LEDs (8 cores) de alarme configurável que você pode escolher, possui também opção de personalização na própria haste, promovendo uma comunicação dinâmica e é totalmente seguro para toda a mídia magnética.



conectar



envolver



evoluir

bibliotheca® + 3M

the best of both worlds

www.bibliotheca.com

benefícios do Gate Tattle-Tape™

Redução de falsos alarmes

O gate Tattle-Tape™ pode detectar quando uma etiqueta ativada está deixando a biblioteca, reduzindo significativamente os falsos alarmes no portão quando as pessoas entram. Com vários pedestais usados para cobrir uma entrada maior, as luzes de alarme sobre os portões também identificam qual corredor provocou o alarme, ajudando a equipe a localizar mais rapidamente os itens que acionaram o alarme.

Integrado com libraryConnect™

Os funcionários podem acessar remotamente pelo software libraryConnect™ para ver estatísticas e opções de configuração. Permite atualização remota incluindo o firmware, executando relatórios mensais e alterando as cores e os padrões dos alarmes.

Tecnologia genuína Tattle-Tape™

Com poderosos algoritmos, a tecnologia genuína Tattle-Tape™ pode distinguir entre itens de metal comum e qualquer etiqueta EM para produzir os resultados mais precisos. Isso significa menos falsos alarmes e menos incômodos para os usuários e funcionários.

Deteção superior de itens em qualquer orientação

Utilizando a mais recente tecnologia DSP, o gate Tattle-Tape™ pode detectar etiquetas EM independentemente da orientação dentro dos gates, oferecendo o mais alto nível de detecção, mesmo no mais inóspito dos ambientes.

Contador de pessoas integrado e visível

O contador de pessoas bidirecional integrado, conta com precisão o número de pessoas entrando e saindo da biblioteca. Esta informação é transferida para libraryConnect™, bem como a controladora, que tem uma tela conveniente para acesso rápido a estatísticas em tempo real.

Cor e padrão do alarme selecionável

Ambas as configurações de alarme de segurança visual e sonora são completamente configuráveis pela biblioteca. Com 8 alarmes de cor LED e padrões para escolher, o gate Tattle-Tape™ garante que os usuários e funcionários sejam alertados sobre itens que não foram devidamente retirados.

Design elegante com personalização gráfica

Nós projetamos nosso novo gate Tattle-Tape™ para se integrar em novos espaços de biblioteca modernos e atualizados. Os painéis de fácil atualização permitem que seus gates de segurança correspondam à marca/imagem de sua biblioteca ou promovam um futuro programa.

Configuração e instalação flexíveis

A instalação e manutenção simples permite que nossos técnicos treinados consigam instalar de forma rápida e simples em sua biblioteca e também permite resolver rapidamente problemas com nossas equipes de suporte telefônico dedicadas.



conectar



envolver



evoluir

bibliotheca® + 3M

the best of both worlds

www.bibliotheca.com

especificações : bibliotheca Tattle-Tape™ gate

Dimensões (l x p x a):	Milímetros: 51 (máx. na base) x 597 x 1786 (± 3) Polegadas: 2,5 (máx. na base) x 23,5 x 70,3 (± 0,1)
Peso (por portão):	Quilogramas: 36,3 Libras: 80
Material:	Pantone Cool Grey 4C HIPS - PVC
Alimentação:	Tensão de alimentação: 100/120, 220/240 VCA, 50 / 60 Hz Consumo de energia: 3,0 A / 1,5 A
Informação:	Ethernet (TCP/IP)
Desempenho:	Otimizado para detecção de etiquetas Tattle-Tape™ A cobertura ideal é obtida com 39,4 polegadas ou 1.000 mm de separação
Alarme:	Lâmpadas LED multicolor*, selecionáveis pelo cliente Padrão de alarme variável e volume ajustável Tela digital integrada altamente visível para monitorar contagens de alarmes, tráfego de entrada e de saída de clientes e diagnósticos. <small>*Cores disponíveis: vermelho, ciano, magenta, azul, verde, amarelo, branco e modo rotativo</small>
Conformidade com as normas:	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, ETL e CSA
Faixa de temperatura:	Funcionamento: 10 °C a +40 °C/Armazenamento: -40 °C a +55 °C
Configurações:	A configuração padrão pode suportar até 6 hastes para fornecer uma cobertura total de 6,0 m.
Instalação:	Várias opções de instalação, incluindo conexão direta ao pavimento ou uma opção com base integrada. A afinação integrada permite que os portões sejam colocados no espaço de 45,7 centímetros (18.) de quaisquer objetos de metal, dando mais liberdade do que nunca para instalação em áreas confinadas.
Software:	Não é necessário software para o funcionamento do gate Tattle-Tape™. No entanto, quando usado em conjunto com nosso software de gate staffConnect™, a funcionalidade de relatórios fica disponível.
Características adicionais:	Contador de pessoas integrado bidirecional Capacidade para ativar dispositivos externos, tais como CCTV, alarmes de voz e portões de entrada.
Opções:	Os painéis laterais podem ser personalizados para se enquadrarem em sua decoração

Embora realizemos todos os esforços para assegurar que as informações são corretas no momento do lançamento, é possível que as especificações e características possam variar ou ser alteradas ao longo do tempo.

bibliotheca® + 3M
the best of both worlds