



bibliotheca Tattle-Tape™ gate

altamente segura, estilo superior

Este sistema de segurança se integra perfeitamente com a decoração de sua biblioteca, mantendo seu acervo totalmente seguro usando a mais recente tecnologia DSP. Projetado para uso com Etiquetas de segurança Tattle-Tape™, este sistema detecta todas as etiquetas EM em qualquer orientação. Além de permitir o uso de LEDs (8 cores) de alarme configurável que você pode escolher, possui também opção de personalização na própria haste, promovendo uma comunicação dinâmica e é totalmente seguro para toda a mídia magnética.

benefícios do Tattle-Tape™ gate



redução de falsos alarmes

O gate Tattle-Tape™ pode detectar quando uma etiqueta ativada está deixando a biblioteca, reduzindo significativamente os falsos alarmes no portão quando as pessoas entram. Com vários pedestais usados para cobrir uma entrada maior, as luzes de alarme sobre os portões também identificam qual corredor provocou o alarme, ajudando a equipe a localizar mais rapidamente os itens que acionaram o alarme.

integrado com libraryConnect™

Os funcionários podem acessar remotamente pelo software libraryConnect™ para ver estatísticas e opções de configuração. Permite atualização remota incluindo o firmware, executando relatórios mensais e alterando as cores e os padrões dos alarmes.

tecnologia genuína Tattle-Tape™

Com poderosos algoritmos, a tecnologia genuína Tattle-Tape™ pode distinguir entre itens de metal comum e qualquer etiqueta EM para produzir os resultados mais precisos. Isso significa menos falsos alarmes e menos incômodos para os usuários e funcionários.

deteção superior de itens em qualquer orientação

Utilizando a mais recente tecnologia DSP, o gate Tattle-Tape™ pode detectar etiquetas EM independentemente da orientação dentro dos gates, oferecendo o mais alto nível de detecção, mesmo no mais inóspito dos ambientes.

contador de pessoas integrado e visível

O contador de pessoas bidirecional integrado, conta com precisão o número de pessoas entrando e saindo da biblioteca. Esta informação é transferida para libraryConnect™, bem como a controladora, que tem uma tela conveniente para acesso rápido a estatísticas em tempo real.

cor e padrão do alarme selecionável

Ambas as configurações de alarme de segurança visual e sonora são completamente configuráveis pela biblioteca. Com 8 alarmes de cor LED e padrões para escolher, o gate Tattle-Tape™ garante que os usuários e funcionários sejam alertados sobre itens que não foram devidamente retirados.

design elegante com personalização gráfica

Nós projetamos nosso novo gate Tattle-Tape™ para se integrar em novos espaços de biblioteca modernos e atualizados. Os painéis de fácil atualização permitem que seus gates de segurança correspondam à marca/imagem de sua biblioteca ou promovam um futuro programa.

configuração e instalação flexíveis

A instalação e manutenção simples permite que nossos técnicos treinados consigam instalar de forma rápida e simples em sua biblioteca e também permite resolver rapidamente problemas com nossas equipes de suporte telefônico dedicadas.

especificações : bibliotheca Tattle-Tape™ gate

Dimensions (l x p x h) :	Millimètres : 51 (Max. à la base) x 597 x 1786 (± 3) Pouces : 2,5 (Max. à la base) x 23,5 x 70,3 (± 0,1)
Poids (par portique) :	Kilogrammes : 36,3 Livres : 80
Matériau :	Pantone Cool Grey 4C HIPS
Alimentation :	Tension d'alimentation : 100/120, 220/240 VCA, 50 / 60 Hz Consommation électrique : 3,0 A / 1,5 A
Données :	Ethernet (TCP/IP)
Performance :	Optimisé pour la détection des marqueurs de bande de détection Tattle-Tape™ On obtient une couverture optimale à 39,4 pouces / 1000 mm de séparation
Alarme :	Lampes DEL multicolores configurables par le client Divers séquences d'alarme et volume réglable Écran numérique haute visibilité intégré pour surveiller le décompte des alarmes, l'achalandage des utilisateurs entrants et sortants et les diagnostics *Couleurs disponibles : rouge, cyan, magenta, bleu, vert, jaune, blanc et mode alterné
Conformité aux normes :	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, ETL et CSA
Plage de températures :	Fonctionnement : 10 °C à +40 °C/Entreposage : -40 °C à +55 °C
Configurations :	La configuration standard peut prendre en charge jusqu'à 6 panneaux pour fournir une couverture totale de 6 m
Installation :	Plusieurs options d'installation, y compris une fixation directe au plancher avec le câblage directement dans le plancher ou une option de chemin de câbles et de plaque de base. Le réglage intégré permet d'installer les portiques à moins de 45,7 cm (18 po) de tout objet métallique, ce qui permet plus de liberté que jamais pour l'installation dans des espaces restreints.
Logiciel :	Aucun logiciel n'est nécessaire pour faire fonctionner le portique Tattle-Tape™. Il est cependant possible d'obtenir des fonctions d'établissement de rapports avancées s'il est utilisé de concert avec le logiciel StaffConnect™.
Caractéristiques supplémentaires :	Compteur de personnes bidirectionnel visible intégré. Possibilité de déclencher des appareils externes, comme une télévision en circuit fermé, des alarmes vocales et des portiques d'entrée.
Options :	Il est possible de personnaliser les panneaux latéraux pour les assortir au décor de votre bibliothèque.

Embora realizemos todos os esforços para assegurar que as informações são corretas no momento do lançamento, é possível que as especificações e características possam variar ou ser alteradas ao longo do tempo.