



bibliotheca

flexBin™ og flex autoBin™

I de forskjellige beholderne som er tilgjengelige for flex AMH™, samles materiellet forsiktig opp og sorteres

Alle flex AMH™-beholderalternativene kan integreres sømløst med flex AMH™ retur- og sorteringssystem. Hver beholder kan enkelt trekkes bort fra dockingstasjonen, slik at personalet kan skyve dem rundt i lokalet. Den fjærbelastede bunndelen har en svampelignende refleks, som beskytter materiellet mot skade mens det sorteres til riktig sted.



flexBin™ standard



flexBin™ large



flex autoBin™

utformet for enkel bruk

Et mindre, mer kompakt alternativ, flexBin™ passer inn der dere har plass og gir biblioteket alle fordelene ved retur og sortering, samtidig som flyt og design av deres unike bibliotek blir ivarettatt.

gjør plass til mer

Vær mer effektiv og spar inn arbeidstid med romslige og praktiske flexBin™ i stor størrelse. Denne beholderen er bygget for å håndtere et stort antall enheter. Den krever mindre oppmerksomhet fra personalet og kan lett forvandles til en provisorisk tralle.

optimal opplevelse for personalet

Når materiale returneres i passende mengde for personalet, forbedrer autoBin™ arbeidsflyten på bakrommet og reduserer belastningen på ryggen for bibliotekpersonalet gjennom ergonomisk og mekanisk høydejusterbar konstruksjon.

Spesifikasjoner

| | flexBin™ standard | flexBin™ stor | flex autoBin™ |
|--|--|--|--|
| Utvendige mål: (omtrent / uten håndtak) | l: 600 mm b: 600 mm h: 865 mm | l: 835 mm b: 600 mm h: 865 mm | l: 835 mm b: 600 mm h: 865 mm |
| Innvendige mål: (omtrent) | l: 486 mm b: 560 mm h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant) Innvendig høyde er den samme som bokkapasiteten | l: 720 mm b: 560 mm h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant) Innvendig høyde er den samme som bokkapasiteten | l: 720 mm b: 560 mm h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant) Innvendig høyde er den samme som bokkapasiteten |
| Vekten av beholderen: | omtrent 32 kg | ca. 35 kg | omtrent 39 kg |
| Vektkapasitet: | maks. 100 kg | maks. 100 kg | maks. 100 kg |
| Materiale: | aluminium | aluminium | aluminium |
| Hjuldiameter: | 125mm | 125mm | 125mm |

Selv om vi gjør det vi kan for å sikre at informasjonen er riktig på publiseringstidspunktet, er det mulig at spesifikasjoner og funksjoner kan variere eller endres over tid. bibliothecca gir derfor ingen utsagn eller garantier om fullstendighet eller nøyaktighet for informasjonen i dette dokumentet.