



bibliotheca selfCheck™ 480

Selvbetjeningsautomaten med endnu flere valgmuligheder

Med selfCheck 480 får biblioteket en selvbetjeningsautomat, der nemt kan tilpasses ethvert bibliotek.

Leveres med 19" touchskærm. Kan som option også leveres med 21,5" HD touch skærm i portrætmode. Dette giver endnu større overblik i f.eks. lånerstatus-billedet.

Har integreret kvitteringsprinter, som er let tilgængelig, samt pinkodetastatur monteret på bordpladen. Som standard er der fastmonteret en 2D scanner, som gør det muligt at læse stregkoder på lånerkort i alle retninger eller fra mobiltelefoner.

Låneren følger den instruktive brugerdialog på skærmen, aflæser sit lånerkort, angiver en pinkode og lægger materialerne på automatens læsefelt. Låneren kan bl.a. udskrive kvitteringer, forny materialer samt se og udskrive lånerstatus.

selfCheck 480 er udstyret med en brugervenlig hæve- og sænkefunktion, der øger tilgængeligheden for børn og kørestolsbrugere.

bibliotheca selfCheck™ 480

selfCheck 480 kan bruges som både udlåns- og afleveringsautomat. Ved hjælp af touchskærmen vælger brugeren blot, hvilken funktion der ønskes.

Anvendes automaten til aflevering, er det muligt at tilkoble reservationsvognen, således at f.eks.

reserverede, fjernlånte eller andre materialer kan frasorteres for videre håndtering af personalet.

Med selfCheck 480 er der mulighed for fjernsupport og automatisk opgradering til nye versioner af softwaren.

Specifikationer: selfCheck 480

| | |
|--|--|
| Design: | Gulvmodel |
| Dimensioner: | Bordplade ca. 900 x 590 mm |
| Vægt: | ca. 80 kg |
| Materialer: | MDF, stål, laminat. Tillval: Bordplade med linoleum, massivt træ eller Corian® |
| Farve: | Sort/grå som standard. Andre farver kan tilbydes som option. |
| Læseafstand: | Op til 45 cm |
| Skærm: | 19" som standard. Option: 21,5" HD touchskærm i portrætmode. |
| Kortlæser: | Integreret 2D-stregkodescanner |
| Kvitteringsprinter: | Termoprinter |
| Tilslutning til bibliotekssystemet: | Z39.70 / SIP 1 / SIP 2 |
| Netværk: | TCP/IP |
| Strøm: | 230 V |
| Sikringsbehov: | 10 A |
| Anvendelsesområde, temperatur: | 0 - 55 °C |
| Luffugtighed: | < 90 % RH ikke-kondenserende |
| Materialehåndtering: | Alle typer materialer og alle størrelser håndteres |

Vi forsøger altid at sikre, at oplysningerne er korrekte på release tidspunktet, men det sker at specifikationer og funktioner ændres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gøres ansvarlig for korrektheden af informationerne i dette dokument.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries