



bibliotheca selfCheck™ 480

Itsepalveluautomaatti, joka tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja

smartserve™ 480 on itsepalveluautomaatti, joka voidaan helposti sijoittaa mihin tahansa kirjastoon.

Automaatin mukana toimitetaan 22 tuuman HD-itsekalibroituva kosketusnäyttö, joka takaa tyylikkään ilmeen. Näyttö tukee PCAP-tekniikkaa, joka takaa hyvän paineherkkyyden ja toimivuuden pienistä pintanaarmuista huolimatta. Näyttö voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuuntaan.

Sisältää integroidun kuittitulostimen, joka on helposti käytettävissä, sekä pöydälle asennetun pin-koodinäppäimistön. Standardina kiinteästi asennettu 2D-lukija, jolla on mahdollista lukea kirjastokortti kaikista eri suunnista sekä matkapuhelimesta.

Asiakas seuraa käyttöliittymän ohjeita automaatin näytöltä, skannaa kirjastokorttinsa, syöttää pin-koodin ja asettaa aineistot

automaatin lukutasolle. Asiakas voi mm. uusia lainoja ja tulostaa kuitteja sekä tarkastella ja tulostaa lainaustietojaan.

selfCheck™ 480 on varustettu käyttäjäystävällisellä korkeudensäätötoiminnolla, joka helpottaa lasten ja pyörätuolikäyttäjien asiointia.

selfCheck™ 480 soveltuu käytettäväksi sekä lainaus- että palautusautomaattina. Asiakas valitsee vain kosketusnäytöltä haluamansa toiminnon. Kun automaattia käytetään palautusautomaattina, siihen on mahdollista liittää lajitteluvaunu. Näin henkilökunta voi erotella aineistosta varatut ja kaukolainatut sekä muut sellaiset aineistot, jotka vaativat jatkokäsittelyä.

selfCheck™ 480 antaa mahdollisuuden online-tukeen ja uusien ohjelmistoversioiden automaattiseen päivittämiseen.



Tekniset tiedot: selfCheck 480

Malli:	Lattiamalli
Mitat:	Pöytälevy 900 mm x 582 mm
Paino:	n. 80 kg
Materiaali:	MDF, teräs, laminaatti. Vaihtoehdot: Pöytälevyn materiaali linoleumi, massiivipuu tai Corian®
Väri:	Oletuksena musta/harmaa. Muut värit saatavilla sopimuksesta.
Lukuetäisyys:	45 cm asti
Näyttö:	22" itsekaliброituva HD-kosketusnäyttö
Kortinlukija:	Integroitu 2D-viivakoodinlukija
Kuittitulostin:	Lämpötulostin
Liitäntä kirjastojärjestelmään:	Z39.70 / SIP 1 / SIP 2
Tietoverkko:	TCP/IP
Jännite:	230 V
Sulake:	10 A
Käyttöympäristö, lämpötila:	0 - 55 °C
Ilmankosteus:	<90 % RH ei-kondensoiva
Käsiteltävät aineistot:	Kaikki aineistotyypit ja kaikki koot

Pyrimme aina varmistamaan, että tiedot ovat oikein esitteen julkaisuhetkellä. Teknisissä tiedoissa ja toiminnoissa voi kuitenkin tapahtua ajan kuluessa muutoksia. bibliotheca ei siksi voi vastata tässä asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuudesta.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries