



## **bibliotheca selfCheck™ 480**

### Selvbetjeningsautomaten med mange valgmuligheter

Med selfCheck 480 får biblioteket en selvbetjeningsautomat, som enkelt kan tilpasses ethvert bibliotek.

Automaten leveres med 22 tommer full HD selvkalibrerende berøringsskjerm, som gir et rent uttrykk. Skjermen leveres med PCAP-teknologi som sikrer god trykkfølsomhet og som ikke påvirkes av riper på overflaten. Skjermen kan monteres i enten portrett eller liggende modus.

Automaten har integrert kvitteringsskriver som er lett tilgjengelig, samt PIN-kodetastatur montert på bordplaten. Som standard er det fastmontert en 2D-skanner som gjør det mulig å lese strekkoder på lånekort og fra mobiltelefoner.

Låntakeren følger den informative brukerdialogen på skjermen, avleser lånekortet sitt, angir en PIN-kode og legger materialene på automatens lesefelt. Låntakeren kan bl.a. skrive

ut kvitteringer, fornye materialer samt vise og skrive ut lånerstatus.

selfCheck 480 er utstyrt med en brukervennlig heve- og senkefunksjon som forbedrer tilgjengeligheten for barn og rullestolbrukere.

selfCheck 480 kan brukes som både utlåns- og innleveringsautomat. Ved hjelp av berøringsskjermen velger brukeren bare den ønskede funksjonen.

Hvis automaten benyttes til innlevering, er det mulig å koble til en reservasjonsvogn, slik at f.eks. reservert, fjernlånt eller annet materiale kan sorteres ut av personalet for videre behandling.

Med selfCheck 480 er det mulighet for online support og automatisk oppgradering til nye versjoner av programvaren.

# bibliotheca selfCheck™ 480

## Spesifikasjoner: selfCheck 480

<b>Design:</b>	Gulvmodell
<b>Dimensjoner:</b>	Bordplate ca. 900 x 590 mm
<b>Vekt:</b>	ca. 80 kg
<b>Materialer:</b>	MDF, stål, laminat. Alternativ: Bordplate med linoleum, massivt tre eller i Corian®
<b>Farge:</b>	Svart/grå. Andre RAL farger er tilgjengelige som alternativ.
<b>Leseavstand:</b>	Opp til 45 cm
<b>Skjerm:</b>	22" selvkalibrerende full HD-berøringsskjerm
<b>Kortleser:</b>	Integrert 2D strekkodeskanner
<b>Kvitteringsskriver:</b>	Termoskriver
<b>Forbindelse til bibliotekssystemet:</b>	Z39.70 / SIP 1 / SIP 2
<b>Netverk:</b>	TCP/IP
<b>Strøm:</b>	230 V
<b>Sikringsbehov:</b>	10 A
<b>Bruksområde temperatur:</b>	0 - 55 °C
<b>Luffuktighet:</b>	< 90 % RH ikke-kondenserende
<b>Materialhåndtering:</b>	Alle typer materialer og alle størrelser håndteres

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved utgivelses-tidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gjøres ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette dokumentet.

 **bibliotheca**®  
transforming libraries