



bibliotheca selfCheck™ 480

Självbetjäningsautomaten med många valmöjligheter

Med selfCheck 480 får biblioteket en självbetjäningsautomat som enkelt kan anpassas till alla typer av bibliotek.

Automaten levereras med en 22" full HD självkalibrerande och stilren touchskärm. Skärmen levereras med den hållbara PCAP teknologi, som säkrar en bra tryckkänslighet och som inte får repor i glaset. Skärmen kan monteras både liggande eller stående.

Automaten har en integrerad, lättillgänglig kvittoskrivare samt ett tangentbord för att skriva in pinkod monterat på bordsskivan. Som standard har automaten en 2D-streckkodsläsare som gör det möjligt att läsa streckkoder på lånekort i alla riktningar, de nya svenska körkortet eller från mobiltelefoner.

Låntagaren följer instruktionerna på skärmen, läser av sitt lånekort, anger en pinkod och

lägger materialet på automatens läsyta. Automaten har många funktioner, bland annat kan låntagaren skriva ut kvitto, förnya lån samt se och skriva ut lånstatus.

selfCheck480 är utrustad med en användarvänlig höj- och sänkfunktion som avsevärt förbättrar tillgängligheten för barn och rullstolsburna. Automaten kan användas både som utlånings- och återlämningsautomat. Låntagaren väljer enkelt funktion på touchskärmen. Används automaten till återlämning är det möjligt att koppla till reserveringsvagnen. På så sätt kan reserverat, fjärrlån eller annat material sorteras separat för vidare hantering av personalen.

Med selfCheck 480 finns möjlighet till online support och automatisk uppgradering till nya versioner av programvaran.

bibliotheca selfCheck™ 480

Specifikationer: selfCheck 480

Design:	Golvmodell
Dimensioner:	Bordsskiva ca. 900 x 590 mm
Vikt:	ca. 70 kg
Material:	MDF, stål, laminat. Tillval: Bordsskiva av linoleum, massivt trä eller Corian®
Färg:	Svart/grå som standard. Andra färger finns som tillval.
Läsavstånd:	Upp till 45 cm
Skärm:	22" självkalibrerande Full HD-touchskärm
Kortläsare:	Integrerad 2D-streckkodsläsare
Kvittoskrivare:	Termoskrivare
Anslutning till bibliotekssystemet:	Z39.70 / SIP 1 / SIP 2
Nätverk:	TCP/IP
Spänning:	230 V
Säkringsbehov:	10 A
Användningsområde, temperatur:	0 - 55 °C
Luffuktighet:	< 90 % RH icke-kondenserande
Materialhantering:	Alla typer av material och alla storlekar hanteras.

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid publiceringstidpunkten, men det förekommer att specifikationer och funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries