



## **bibliotheca RFID gate™**

RFID gaten der sikrer bibliotekets materialer

RFID gate har et moderne, transparent design, som passer i ethvert bibliotek og kan integreres med bibliotekssystemet. RFID gate giver en god præventiv sikring af bibliotekets materialer.

# bibliotheca RFID gate™

## Tyverisikring

RFID-labels med aktiv alarm registreres i alle tre dimensioner

## Alarm med lys og lyd

Når alarmer aktiveres, lyser hele panelet rødt, og en lydalarm går straks i gang.

## Opsætning af flere paneler

RFID gate kan leveres med flere paneler, som kan tilpasses til bibliotekets indgangspartier.

## Energibesparende

RFID gate er designet med fokus på energibesparende funktioner. Strømsparetilstanden aktiverer først RFID-aflæsningen, når personer nærmer sig. Denne grønne funktion reducerer bibliotekets energiodgifter og gavner samtidig miljøet.

## Radarbaseret persontæller

RFID gate er forberedt brug af tovejs persontæller, der bruger radarbaseret teknologi til at samle statistiske oplysninger om færdslen ud og ind af biblioteket.

## Tilpassede farver

Skelettet på RFID gate kan bestilles i alle farver på RAL-kortet. RAL er et globalt ensartet farvesprog med over 2000 farvemuligheder. Det betyder, at farverne på disse gates kan tilpasses til alle typer af biblioteksindretning.



## Specifikationer: bibliotheca RFID gate

<b>Dimensioner b x d x h:</b>	70mm (maks. ved fod) x 700mm x 1800mm (± 3mm)
<b>Vægt:</b>	55 kg
<b>Materiale:</b>	Gennemsigtigt akryl panel, fod i metal og plastik.
<b>Strøm:</b>	24 VAC strømforsyning forbundet via 230 VAC
<b>Strømforbrug:</b>	32 Watt
<b>Netværk:</b>	1 x LAN RJ45
<b>Rækkevidde:</b>	Kan installeres med en afstand mellem antennerne op til 1200mm. Optimal dækning opnås ved 900m
<b>RFID standarder:</b>	Frekvens: 13,56 MHz, sendeeffekt: 8 W Understøttede RFID labels: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLix)
<b>Alarm:</b>	Lys og lyd
<b>Godkendelser:</b>	CE, C-Tick, ARIB, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL, CSA
<b>Konfigurationer:</b>	Der kan installeres fra 1 og op til 8 paneler i én passage.
<b>Installation:</b>	Fastmonteres i gulvet. Kan leveres med tilhørende gulvplade som tilvalg
<b>Software:</b>	Ved brug sammen med vores Axess GateTracker software får man adgang til rapportering om alarmer og persontæller.
<b>Optioner:</b>	Fodens sidedæksler i andre RAL farver. Kan installeres på montageplade.

Vi forsøger altid at sikre, at oplysningerne i databladet er korrekte på udgivelsestidspunktet, men det sker at specifikationer og funktioner ændres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gøres ansvarlig for korrektheden af informationerne i dette dokument.