



## 必布奇UHF™ overhead隱藏式監測門

利用隱藏式安全設備打造開放、好客的圖書館入口

必布奇UHF overhead現已經過專門針對圖書館應用的改進，除具備外觀低調的零售安全諸多優勢外，還讓圖書館獲得更加精確的讀取範圍，確保安全完整性並減少誤報。UHF overhead可安裝在最寬9.2公尺的入口，與任何圖書館入口的核對均可相得益彰，甚至可隱藏安裝在天花板石膏板的後面。

採用改進型UHF檢測技術的UHF overhead可持續監控“活動區域”內的UHF標記物品，並僅對指定範圍內的物品發出警報。針對圖書館空間和館藏優化的UHF overhead讓圖書館入口煥然一新，讓讀者獲得愉悅好客的體驗。



**UHF overhead中央控制台**可提供極致安全性，並且易於隱藏



選配**UHF overhead衛星天線**可將探測範圍擴展至9.2公尺



**UHF overhead警報箱**能夠以含蓄的方式向工作人員發出提醒。



## UHF overhead的優勢

### 支援寬敞高大的圖書館入口

可支援最寬9.2公尺、最高3.6公尺圖書館入口的UHF overhead可為具有寬敞入口的圖書館提供最大限度的UHF安全覆蓋範圍。打造開放、好客且看不到安全探測設備的圖書館入口，讓讀者出入圖書館時視野開闊不受阻礙。

### 小巧的模組化設計

外形小巧的UHF overhead方便進行安裝和維修。模組化設計可讓圖書館在特色入口或建築特徵上確定設備安裝位置時更加靈活。對於空間狹窄或配置特別的圖書館，UHF overhead可確保功能簡潔，外觀時尚、現代，同時實現準確的檢測。

### 更高功能

有別於簡單的周邊晶片警報，UHF overhead可過濾穿過“活動區域”移動的特定UHF標記物品，確保警報完整性並減少誤報。憑藉其更高的讀取精度和更強大的每秒UHF晶片檢測能力，UHF overhead可為圖書館提供獨特、可靠的安全探測解決方案。

### 優化美觀效果

UHF overhead採用現代低調的黑色網眼裝飾，外觀與音響揚聲器類似，可在大多數天花板周邊輕鬆隱藏，非常適合用於開放、好客風格的圖書館入口。如果圖書館希望更妥善地隱藏安全系統，也可在天花板石膏板內側安裝UHF overhead，讓其完全不被發現。

### 改善圖書館空間利用

相較以往的產品，UHF overhead能夠在出口門處的“活動區域”檢測更多的UHF晶片物品，從而提升寶貴的圖書館入口空間價值，同時確保館藏安全受到保護。

## 技術規格: UHF overhead

<b>外觀尺寸:</b>	中央控制台 (高x寬x深) 554 x 422 x 124公釐 衛星天線 (高x寬x深) 407 x 229 x 25.4公釐 警報箱: (高x寬x深) 160 x 80 x 34公釐
<b>重量 (約):</b>	中央控制台: 24.86磅 (11.28公斤) 衛星天線: 10.2磅 (4.63公斤) 警報箱: 1磅 (0.4公斤)
<b>材料:</b>	外觀低調的黑色網狀塑料
<b>功能:</b>	每秒最多可讀取120個晶片。 指定活動區域內可根據配置實現優化覆蓋 (參見配置)。
<b>數據:</b>	以太網 (TCP/IP)
<b>UHF技術參數:</b>	工作頻率: 868 - 926 MHz (根據國家法規配置) 最大發射功率: 29dBm 可支援的晶片類型: ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2v2) 標準
<b>警報:</b>	警報箱的LED燈和可調式音量。
<b>功率:</b>	100至240 FAC, 50至60 Hz, 最大1.5 A
<b>標準規範:</b>	根據國家法規提供認證證書。
<b>溫度範圍:</b>	工作溫度: 0 °C至+45 °C/儲藏溫度: -20 °C至+70 °C
<b>配置:</b>	標準配置包括側面帶有兩個衛星天線 (覆蓋範圍為3.7公尺寬、3.6公尺高) 的中央控制台。可添加額外組件擴展覆蓋範圍, 最大覆蓋寬度9.2公尺。
<b>安裝:</b>	UHF overhead可安裝在門口上方或天花板石膏板內。
<b>其他功能:</b>	選配非一體式顧客計數器。

儘管我們在發佈之時竭力確保資訊的準確性, 技術參數及功能仍然可能會隨時間進行發生變化或更改。必布奇因此對本文件所述資訊之完整性或準確性不做陳述或保證。