

# bibliotheca remoteLibrary™ 遠程圖書館

獨立的24小時無人 守圖書館，為用戶帶來全新的借還書體驗

必布奇遠程圖書館可幫助的圖書館延伸服務範圍，擴大服務區域。在任何場所的室內都可以部署遠程圖書館，讀者只需要掃描讀者卡，選擇想借閱的物品，系統會將相應物品直接輸送到出書口，讀者可即刻獲得。理想放置區域：市政廳，商業區，車站，醫院，學校等人群密集區或繁忙的公共區域，7天24小時無間斷遠程圖書館都將是明智的選擇。

\* 需要網路連接能直接連到圖書館網絡。



# 遠程圖書館的優點

## 直觀的軟/硬件設計 使用更加簡便

產品專為無人守的用途而設計，用戶可以輕鬆地自助處理一應流程。通過可視玻璃窗，借閱物品一覽無遺；亦可以在設備大 幕上搜索物品，用戶可以按照標題、作者、或者類目搜索；同時，用戶還可通過 幕閱物品描述和封面，以便了解所借物品內容。

## 簡單易用的借還體驗

用戶可以非常輕鬆地在遠程圖書館上退還物品，並且設備自動將物品送回最佳展示位置以便下一個讀者能一眼看到。因為設備必須與的LMS接通，所有的借還規則將遵守圖書館的設定，並且用戶可以立即確認是否借還成功。收據打印功能方便用戶能 確保用戶操作的有效性。

## 推廣 的圖書館活動

32英寸超大觸摸 可以展示各類圖文消息，為 宣傳圖書館或者社區的各項活動提供新的渠道。

## 可靠而耐用

遠程圖書館獨有的旋轉書架的設計，為用戶提供了最佳的查看方式。旋轉書架的每一層都有一個獨立的借還書口，用於借取和歸還物品，用戶可以輕鬆使用。

## 超大的容量

遠程圖書館可以最大限度的同時存放336件物品，並且由於歸還物品自動直接上架用于再次借出，不斷提升物品流轉率。館員只需要偶爾更新書籍內容或者替換暢銷書籍。



活動推廣 幕  
書架展示

## 規格參數: 必布奇 遠程圖書館

尺寸:	高: 2250mm   寬: 1550mm   長: 1900mm
重量:	1800kg
容量:	336件
電源:	AC 220V±10% 50Hz-60Hz, 20A
數據:	10/100 乙太網
PC:	WIN7   Celeron   4GB
RFID 參數:	操作功率: 13,56 MHz, Max. 發射功率: 1.2 W 支持標籤模式: ISO/IEC 18000-3-6C, and ISO/IEC 15693
登錄類型:	Barcode
標準/認證:	CCC, CE, KCC
最大物品尺寸:	高: 285mm   長: 210mm   寬: 30mm
軟件:	軟件將在發貨前預裝. 支持SIP2 LMS/ILS 協議, 並且獨立數據模型
安裝要求:	安裝區域必須能承受500kg每平凡米的重量。 設備每側應保留0.6m距離以保證用戶使用和維護。 設備每側距離牆面至少0.6m 設備放置地面的粗糙程度不得超過10mm
Ingress Protection:	IP31
噪音等級:	低於 40dB每米
環境要求:	存儲溫度: -10°C - +60°C 工作溫度: 0°C - +40°C 濕度: 20% - 80% 無冷凝 電壓: AC 220V±10% 50Hz - 60Hz 整機功率: 平均功率≤ 350W
觸摸:	帶輸入功能的大23英寸豎 亮度: 250cd/m2 解析率: 1920X1080 @60Hz 幕技術: 電容觸摸  用於廣告活動的大32英寸豎 亮度: 300cd/m2 解析率: 1920*1080@60Hz 幕技術: 電容觸摸

儘管我們在發佈之時竭力確保資訊的準確性, 技術參數及功能仍然可能會隨時間推移發生變化或更改。必布奇因此對本文件所述資訊之完整性或準確性不做陳述或擔保。