



bibliotheca RFID tag™ range

RFID-etiketter af høj kvalitet med garanti

Den vigtigste komponent i alle RFID-systemer er etiketten – uden den kan resten af systemet ikke fungere. Det er derfor vigtigt, at de etiketter, du bruger, er fuldstændigt pålidelige og egnede til formålet. Alle RFID-etiketter følger standarderne ISO 18000-3 og ISO15693 radiogrænsefladeprotokol, og SLI-X-chip kan lagre data i henhold til industristandardformatet ISO 28560. Desuden er alle etiketter i vores sortiment omfattet af en 50-årig garanti eller 100.000 læse-/skriveprocesser. Alle produkter kan læse flere etiketter og datamodeller, så længe de er ISO-kompatible.

Præstationsgaranti

Alle RFID label-produkter skal kunne klare en accelereret levetidstest ved 85 °C og 85 % luftfugtighed, som pågår i 15 uger og omfatter en præstationstest. Hele vores sortiment af RFID label-produkter er omfattet af en garanti, som gælder i hele levetiden for det produkt, de er fastgjort på, forudsat at de håndteres i overensstemmelse med vores anbefalinger. Hvis RFID-etiketten mod forventning skulle vise sig at være defekt, sender vi en gratis

erstatningsetiket.

Skræddersyet udskrivningstjeneste

Vi tilbyder skræddersyede grafiske løsninger med bibliotekets logo, stregkode og andre oplysninger på RFID-etiketter, der kan udskrives. Trykket kan udføres i enten sort eller i op til fire farver og leveres til biblioteket klart til at blive fastgjort på materialet.

bibliotheca RFID tag range

	Brug	Størrelse	Materiale
 RFID tag squareClear	Bøger og tidsskrifter	50 x 50 mm	Gennemsigtig etiket
 RFID tag square	Bøger og tidsskrifter	50 x 50 mm	Hvidt etiketpapir (kan udskrives)
 RFID tag rectangle	Bøger og tidsskrifter	49 x 81 mm	Hvidt etiketpapir (kan udskrives)
 RFID tag hub	Cd'er	Ø 40 mm	Hvidt etiketpapir (kan udskrives)
 RFID tag fullDisc	CD, DVD og Blu-ray	Ø 116 mm	Gennemsigtig etiket

bibliotheca RFID tag range

Specifikationer: RFID tag range

Standarder:	ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 28560-1, CE, IS10716 og ISO 9706 fra TÜV SÜD PSB
Driftsfrekvens:	13,56 MHz
Tykkelse:	0,4 mm
Hukommelse:	0,5 - 2,5 kb
Antal indlæsninger:	100 000
Datalagring:	50 år
Standardformat:	NXP ICode SLI-X Aluminiumsantenne
Driftstemperatur:	-25 °C til 70 °C
Lagringstemperatur:	18 °C til 26 °C
Luffugtighed ved lagring:	50+/-10 % RH, ikke kondenserende

Vi tilbyder skræddersyede grafiske løsninger med bibliotekets logo, strekkode og andre oplysninger på RFID-etiketter, der kan udskrives. Trykket kan udføres i enten sort eller i op til fire farver og leveres til biblioteket klart til at blive fastgjort på materialet.

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller garantier vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de informationer, der er i dette dokument.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries