



bibliotheca selfCheck™ 280

Kompakti itsepalveluautomaatti

selfCheck 280 -pöytämalli sopii ajattoman muotoilunsa ansiosta kaikkiin kirjastoihin. Automaatin kotelo on pääasiassa mustaksi maalattua terästä. Sen integroitu alaosa on kestäväällä harmaalla laminaatilla päällystettyä puuta. Saatavilla pöytämallina tai integroidun kalusteen kanssa.

selfCheck 280 on suunniteltu käytettäväksi RFID-sirun sisältävien aineistojen kanssa. Sitä voidaan myös käyttää viivakoodeihin tai molempiin teknologioihin samanaikaisesti.

Kirjaston asiakas seuraa käyttöohjeistusta selfCheck 280 -automaatin näytöltä, lukee kirjastokortin, syöttää tarvittaessa pin-koodin ja asettaa aineiston automaatin lukukenttään. Asiakas voi tulostaa kuitteja, uusia lainojaan

sekä tarkastaa ja tulostaa lainojensa tilan.

selfCheck 280 -automaattia voi käyttää sekä lainaus- että palautusautomaattina.

Jos automaattia käytetään palautukseen, siihen voidaan liittää Trolley -palautusvaunu, joka mahdollistaa esim. varatun ja kaukolainatun aineiston palauttamisen ja lajittelun siten, että aineisto ei lähde suoraan kiertoon.

selfCheck 280 -automaattiin on saatavissa verkkotuki, jolloin ohjelman uusia versioita voidaan hakea ja päivittää etäkäytön avulla.



Tekniset tiedot: selfCheck 280

| | |
|--|--|
| Mitat, pöytämalli: | Korkeus: 519 mm Leveys: 400 mm Syvyys: 550 mm |
| Mitat, lattiamalli: | Korkeus: 1225 – 1565 mm Leveys: 1150 mm d: 669 mm |
| Nostamiseen / laskemiseen toiminto: | Pöytälevy Korkeus 730 mm – 1070 mm |
| Näyttö: | 22": n itsekalibroiva full HD-kosketusnäyttö |
| Paino: | Noin 30 kg |
| Materiaalit: | Teräs, MDF, laminaatti |
| Väri: | Musta kotelo, harmaa alaosa |
| Suojausluokka: | EN 300 683, ISO 15693, ISO 18000-3, CE, FCC |
| Lukuetäisyys: | Enint. 45 cm |
| Kortinlukija: | Integroitu 2D viivakoodiskanneri |
| Kuittitulostin: | Lämpötulostin |
| Liitettävyyden kirjastojärjestelmään: | Z39.70 / SIP 1 / SIP 2 |
| Verkkoliitäntä: | TCP/IP |
| PC: | 4 Gt RAM-muistia, SSD, Intel I3 tai nopeampi Windows 10 IoT -sovelluksella |
| Jännite: | 230V |
| Sulakearve: | 6 A |
| Työ- ja säilytyslämpötila: | 0° - 55° C |
| Kosteus: | < 90 % RH ei tiivistyvä |
| Aineiston käsittely: | Kaiken tyyppisiä aineistoja ja kaikkia kokoja käsitellään |
| GDPR: | GDPR varmistettu ilman näkyviä USB-portteja |

Pyrimme aina varmistamaan, että tiedot ovat oikein esitteen julkaisuhetkellä. Teknisissä tiedoissa ja toiminnoissa voi kuitenkin tapahtua ajan kuluessa muutoksia. bibliotheca ei siksi voi vastata tässä asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuudesta.


transforming libraries